

Технические характеристики Volkswagen Polo седан *

Двигатель	1,6 (77 кВт)	1,6 (77 кВт) АКП
Тип двигателя / кол-во клапанов на цилиндр	4-цилиндр., бензиновый / 4	4-цилиндр., бензиновый / 4
Объем, л / см ³	1,6 / 1598	1,6 / 1598
Система топливоподачи	распредел. впрыск	распредел. впрыск
Макс. мощность, кВт (л.с.) при об/мин	77 (105) / 5250	77 (105) / 5250
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин	153 / 3800	153 / 3800
Экологический класс	Евро 4	Евро 4
Коробка передач	5-ступ. мех.	6-ступ. авт. с функцией Tiptronic
Генератор, А / Аккумулятор, А (А-ч.)	140 / 280 (60)	140 / 280 (60)

Масса, кг

Снаряженная ¹⁾	1159	1217
Полная	1660	1700
Полезная нагрузка ²⁾	576	558
Допустимая нагрузка на ось пер. / задн.	830 / 880	870 / 880

Динамические характеристики

Макс. скорость, км/ч	190	187
Время разгона 0-80 / 0-100 км/ч, с	7,2 / 10,5	8,1 / 12,1

Расход топлива, л/100 км³⁾

Тип топлива	Бензин	Бензин
городской цикл	8.7	9.8
загородный цикл	5.1	5.4
смешанный цикл	6.5	7.0

Размеры, внешние

Длина, мм	4384	4384
Ширина, мм	1699	1699
Высота, мм ¹⁾	1465	1465
Колесная база, мм	2552	2552
Колея пер. / задн., мм	1460 / 1498	1460 / 1498
Клиренс, мм ⁴⁾	170	170

1) Значение приведено для автомобиля при заполненном на 90% топливном баке, с водителем (75 кг). Возможны отклонения в зависимости от набора установленного дополнительного оборудования.

2) Значение включает массу водителя (75 кг). При повышении положения автомобиля относительно уровня моря мощность двигателя естественным образом снижается. После 1000 м над уровнем моря при подъеме на каждую следующую 1000 м следует примерно на 10% уменьшить значение допустимой полезной нагрузки.

3) Значения расхода топлива определены согласно действующей редакции директивы ЕС 80/1268/EWG. Данные не могут быть отнесены к конкретному автомобилю, не являются публичной офертой и служат лишь для сравнительных целей.

4) Значения приведены для автомобиля при полной загрузке. Возможны отклонения в зависимости от набора установленного дополнительного оборудования.

5) На уровне локтей.

6) Измерение по стандарту ISO 3832 с помощью параллелепипедов с размерами 200x100x50 мм. Второе значение - при загрузке со сложенным задним сиденьем до уровня крыши.

7) Значение при заполненном на 90% топливном баке, без водителя (75 кг).

Технические характеристики Volkswagen Polo седан *

Двигатель	1,6 (77 кВт)	1,6 (77 кВт) АКП
------------------	---------------------	-------------------------

Размеры, внутренние

Проем пер. двери, ширина / высота, мм ⁷⁾	839 / 1312	839 / 1312
Проем задн. двери, ширина / высота, мм ⁷⁾	774 / 1325	774 / 1325
Высота от сиденья до потолка спереди, мм	975	975
Высота от сиденья до потолка сзади, мм	941	941
Ширина салона спереди / сзади, мм ⁵⁾	1391 / 1428	1391 / 1428

Багажное отделение

Длина при поднятом / сложенном заднем сиденье, мм	1036 / 1750	1036 / 1750
Макс. ширина, мм	1344	1344
Ширина между колесными арками, мм	999	999
Высота, мм	452	452
Объем, л ⁶⁾	460	460

Прочие размеры

Высота от земли до кромки открытого капота, мм ¹⁾	1772	1772
Высота от земли до кромки открытого багажника, мм ²⁾	1708	1708
Ширина при открытых дверях пер. / задн., мм	3455 / 3404	3455 / 3404
Колеса	TL - 5J x 14 CL/HL - 6J x 15	CL/HL - 6J x 15
Шины	TL - 175/70 R14 CL - 185/60 R15 HL - 195/55 R15	CL - 185/60 R15 HL - 195/55 R15
Диаметр разворота, м	10.8	10.8
Объем топливного бака, л	55	55

1) Значение приведено для автомобиля при заполненном на 90% топливном баке, с водителем (75 кг). Возможны отклонения в зависимости от набора установленного дополнительного оборудования.

2) Значение включает массу водителя (75 кг). При повышении положения автомобиля относительно уровня моря мощность двигателя естественным образом снижается. После 1000 м над уровнем моря при подъеме на каждую следующую 1000 м следует примерно на 10% уменьшить значение допустимой полезной нагрузки.

3) Значения расхода топлива определены согласно действующей редакции директивы ЕС 80/1268/EWG. Данные не могут быть отнесены к конкретному автомобилю, не являются публичной офертой и служат лишь для сравнительных целей.

4) Значения приведены для автомобиля при полной загрузке. Возможны отклонения в зависимости от набора установленного дополнительного оборудования.

5) На уровне локтей.

6) Измерение по стандарту ISO 3832 с помощью параллелепипедов с размерами 200x100x50 мм. Второе значение - при загрузке со сложенным задним сиденьем до уровня крыши.

7) Значение при заполненном на 90% топливном баке, без водителя (75 кг).